osmo®
...in form und farbe

2020

ANSTRICHSYSTEME

FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

HOLZ TRIFFT FARBE

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündet bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einer der wenigen Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

NATÜRLICH OSMO.
DENN ERFAHRUNG MACHT KLUG.

AUF DAUER SCHÖN DURCH NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Anstriche entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Anstriche basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und elastisch.

NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Holzanstriche. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Anstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Anstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Anstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

Osmo Anstrichsysteme – Sie spüren den Unterschied.

FUSSBODEN

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL
(Seite 8)

HARTWACHS-ÖL RAPID
(Seite 10)

HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH
(Seite 12)

KLARWACHS
(Seite 13)

HARTWACHS-ÖL FARBIG
(Seite 14)

HARTWACHS-ÖL EFFEKT
(Seite 15)

DEKORWACHS
(Seite 16-19)

ÖL-BEIZE
(Seite 20)

BETON-ÖL
(Seite 27)

MÖBEL

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL
(Seite 8)

HARTWACHS-ÖL RAPID
(Seite 10)

KLARWACHS
(Seite 13)

HARTWACHS-ÖL FARBIG
(Seite 14)

HARTWACHS-ÖL EFFEKT
(Seite 15)

DEKORWACHS
(Seite 16-19)

ÖL-BEIZE
(Seite 20)

WOHNRAUM-WACHS
(Seite 20)

TOPOIL HIGH SOLID
(Seite 22)

HOLZ-PROTEKTOR
(Seite 23)

BETON-ÖL
(Seite 27)

WAND / DECKE

DEKORWACHS
(Seite 16-19)

WOHNRAUM-WACHS
(Seite 20)

UVIWAX® UV-PROTECTION
(Seite 21)

HOLZ-PROTEKTOR
(Seite 23)

BETON-ÖL
(Seite 27)

PFLEGE

SPRAY CLEANER
(Seite 24)

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGS-MITTEL (Seite 24)

WISCH-FIX
(Seite 25)

FUSSBODEN-REINIGUNGSSET
(Seite 25)

FUSSBODEN-PFLEGESET
(Seite 25)

TREPPEN-PFLEGEBOX
(Seite 25)

HOLZPASTE
(Seite 25)

HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPASTE
(Seite 25)

PFLEGE-ÖL
(Seite 25)

SPRAY-MOP
(Seite 26)

VIER GLANZGRADE – INDIVIDUELL WIE IHRE PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN!

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt – für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche!

> Farblos, für innen
> Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
> Hartwachs-Öl Original verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m^2

Auch mit SOLAS Zertifikat für den Schiffbau oder in Anti-Rutsch Ausführung (R9/R11) lieferbar.

Verarbeitbar mit:

3011 Farblos
Glänzend

3032 Farblos
Seidenmatt

3065 Farblos
Halbmatt

3062 Farblos
Matt

WENN ES MAL ETWAS SCHNELLER GEHEN MUSS!

HARTWACHS-ÖL RAPID

Das bewährte Hartwachs-Öl in der schnell trocknenden Variante – für 2 Anstriche an nur einem Tag!

> Farblos oder transparent weiß, für innen
> Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden
> Hartwachs-Öl Rapid verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 5,0 l; 10 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m^2

Verarbeitbar mit:

3232 Farblos
Seidenmatt

3262 Farblos
Matt

3240 Weiß
transparent

HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH

Ideal für Holzbodenbeläge im Innenbereich, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert ist.

> Farblos, für innen
> Besonders empfohlen für den Schutz aller Holzfußböden und Treppen, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert wird (Objektbereich), wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB und Korkfußböden
> Hartwachs-Öl Anti-Rutsch ist ein farbloser, rutschgehemmter Anstrich, der die Farbintensität der Holzoberfläche verstärkt, wasserabweisend, schmutzunempfindlich und abriebfest ist.
> Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 10,0 l; 25,0 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

Verarbeitbar mit:

3088 Farblos
halbmatt (R9)

3089 Farblos
Seidenmatt (R11)

KLARWACHS

Auf die Bedürfnisse von inhaltsstoffreichen Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

> Farblos, seidenmatt, für innen
> Besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Harthölzer, wie Merbau, Wengé, Jatoba etc.
> Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

Verarbeitbar mit:

1101 Farblos
auf Merbau

HARTWACHS-ÖL FARBIG

Das bewährte Hartwachs-Öl in der farbigen Variante – für einen individuell gefärbten Holzfußboden!

> Transparent, seidenmatt, für innen

> Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet

> Hartwachs-Öl Farbig erzeugt eine transparente Färbung der Holzoberfläche

> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz max. 2 Anstriche. Fußböden max. 1 x mit Hartwachs-Öl Farbig behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen

> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l

> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²

Verarbeitbar mit:

3040 Weiß
auf Eiche

3067 Lichtgrau
auf Eiche

3071 Honig
auf Eiche

3072 Bernstein
auf Eiche

3073 Terra
auf Eiche

3074 Graphit
auf Eiche

3075 Schwarz
auf Eiche

HARTWACHS-ÖL EFFEKT

Das bewährte Hartwachs-Öl für den besonderen Effekt!

> Transparent, seidenmatt, für Innen
> Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
> Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold erzeugt schimmernde Glanzeffekte und Hartwachs-Öl natural erhält die Natürlichkeit
> Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Effekt behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
> Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²

Verarbeitbar mit:

3041 Natural
auf Eiche

Nur für helle, heimische Holzarten geeignet!

3091 Silber
auf Räuchereiche

Optimal für dunkle Holzarten wie Räuchereiche oder Wenge, sowie dunkel eingefärbte Holzoberflächen.

3092 Gold
auf Räuchereiche

IMMER EINEN DEM NATURTON DES HOLZES ENTSPRECHENDEN ODER ETWAS DUNKLEREN TON WÄHLEN!

DEKORWACHS, TRANSPARENTE TÖNE

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

> Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
> Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden*, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
> Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken
> Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
> Gebindegrößen: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

Verarbeitbar mit:

3101 Farblos
auf Fichte

3102 Buche
leicht gedämpft
auf Fichte

3103 Eiche hell
auf Fichte

3111 Weiß
auf Fichte

3118 Granitgrau
auf Fichte

3119 Seidengrau
auf Fichte

3123 Goldahorn
auf Fichte

3136 Birke
auf Fichte

3137 Kirschbaum
auf Fichte

3138 Mahagoni
auf Fichte

3143 Cognac
auf Fichte

3161 Ebenholz
auf Fichte

3164 Eiche
auf Fichte

3166 Nussbaum
auf Fichte

3168 Eiche Antik
auf Fichte

* Bei Fußböden wird ein Endanstrich mit einem farblosen Hartwachs-Öl empfohlen. Bei 3111 Weiß mit Hartwachs-Öl 3040 Weiß endbehandeln.

INTENSIVE FARBTÖNE FÜR BESONDERE AKZENTE!

DEKORWACHS, INTENSIVE TÖNE

> Als farbgebende Grundierung für Holzbodenbeläge nur einen Anstrich vornehmen. Nach vollständiger Trocknung einen Endanstrich mit einem Osmo Hartwachs-Öl vornehmen

> Alle Farbtöne des Dekorwachs sind untereinander oder mit einem Osmo Hartwachs-Öl Original mischbar

> Direkt verwenden oder als Grundlage für kreative Farbtöne einsetzen. Mischideen finden Sie ab Seite 35.

Verarbeitbar mit:

1 Anstrich = transparente Oberfläche

2 Anstriche = intensive Oberfläche

3104 Rot auf Fichte

3105 Gelb auf Fichte

3125 Blau auf Fichte

3131 Grün auf Fichte

3132 Graubeige auf Fichte

3169 Schwarz auf Fichte

3172 Seide auf Fichte

3181 Kiesel auf Fichte

3186 Weiß Matt auf Fichte

3188 Schnee auf Fichte

Intensive Töne sind nicht in allen Gebindegrößen erhältlich.

MIT MAXIMALER FARBINTENSITÄT

ÖL-BEIZE

Speziell für die professionelle Färbung von Holzfußböden – nahtlos und individuell!

> Transparent- oder intensivfarbig, für innen
> Besonders geeignet für Holzböden, z. B. Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden.
> Osmo Öl-Beize ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest, als transparent- oder intensivfarbige Grundierung für Holzoberflächen verwendbar und bleibt dabei offenporig.
> Für ein transparentfarbiges Streichergebnis reicht ein Anstrich, für ein intensivfarbiges Streichergebnis sind zwei Anstriche notwendig.
> Gebindegrößen: 0,50 l; 1,00 l; 2,50 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24-48 m²

Verarbeitbar mit:


3501 Weiß
transparent/intensiv

3512 Silbergrau
transparent/intensiv

3514 Graphit
transparent/intensiv


3516 Jatoba
transparent/intensiv

3518 Lichtgrau
transparent/intensiv

3519 Natural
transparent

3541 Havanna
transparent/intensiv


3543 Cognac
transparent/intensiv


3564 Tabak
transparent/intensiv

3590 Schwarz
transparent/intensiv

WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profilholzdecken!

> Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
> Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
> Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche
> Schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag!
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,0 l; 10 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²

Verarbeitbar mit:

7393 Weiß
Transparent

7394 Weiß
Deckend

UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich.

> Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
> Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen, sowie Schränke und Türen
> Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,0 l; 10 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m^2

Verarbeitbar mit:

7200 Farblos Seidenmatt

7266 Fichte-Weiß Transparent

TOPOIL HIGH SOLID

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

> Farblos oder transparent, matt, für innen

> TopOil macht die Holzoberfläche widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und Flecken, wasserabweisend und abriebfest. Sie ist speichel- und schweißecht, lebensmittelecht, sowie geeignet für Kinderspielzeug

> Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!

> Gebindegröße: 0,5 l

> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

Verarbeitbar mit:

3028 Farblos Seidenmatt

3058 Farblos Matt

3061 Akazie Matt

3068 Natural Matt

3037 Weiß Seidenmatt

3038 Terra Seidenmatt

3039 Graphit Seidenmatt

PFLEGE-ÖL

Ideal zum auffrischen und pflegen von Hartwachs- Öl Oberflächen.

> Farblos oder transparentfarbig, für innen
> Besonders empfohlen für die Pflege aller mit Hartwachs-Öl behandelten Holzoberflächen, wie: Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden, Treppen, Möbeloberflächen und den Objektbereich (z.B. Restaurants, Museen und andere stark beanspruchte Böden).
> Pflege-Öl frischt stumpfe und matte Oberflächen wieder auf, passt Glanzgrade an, ist offenporig, wasserabweisend, schmutz- und fleckenunempfindlich.
> Ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche genügt.
> Gebindegröße: 1,00 l; 2,50 l; 10,0 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40-60 m^2

Verarbeitbar mit:

3079 Farblos
Matt

3081 Farblos
Seidenmatt

3098 Farblos
Halbmatt
Anti-Rutsch (R9)

3440 Weiß
Transparent

HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

> Farblos, für innen und außen
> Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchtträumen, wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte
> Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
> Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m^2

Verarbeitbar mit:

4006 Farblos

BETON-ÖL

Macht Betonoberflächen und unglasierte Fliesen schmutzunempfindlich

> Farblos, seidenmatt, für innen
> Besonders empfohlen für nahezu alle Arten von Beton (Sichtbeton), Betonwerksteinen, Estrich, sowie von offenporigem Naturstein
> Reduziert deutlich das Staubverhalten bei Estrich- und Betonflächen.
> Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 50 m². Die Reichweite des Produktes hängt sehr stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab und es kann zu deutlichen Abweichungen der Reichweite führen.

Verarbeitbar mit:

610 Farblos

DAS LEBEN IST ZU KURZ FÜR FALSCHE PFLEGE!

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Fußboden-Broschüre zu den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung und im Internet unter www.osmo.de.

SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölten und gewachsten Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten. Reinigt ohne die schützende Öl-Wachs-Oberfläche zu schädigen.

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.

HOLZPASTE

Perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen im Holz. Erhältlich in den Farben Weiß, Buche, Fichte/Kiefer, Mahagoni und Eiche.

HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPASTE

Farblose, pastöse Öl-Wachs-Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen für alle mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen, wie z.B. Möbeloberflächen, Arbeitsplatten und Holzfußböden.

WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit einem Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.

INTENSIV-REINIGER

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen auf geölten und gewachsten Oberflächen als Alternative zum Schleifen.

FUSSBODEN-PFLEGESET

Das Osmo Fußboden-Pflegeset ist ideal zur Reinigung und Pflege von Holzfußböden. Das Set enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,4 Liter Wachspflege- und Reinigungsspray, 3 Auftragstücher und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihren Holzfußboden.

TREPPEN-PFLEGEBOX

Die Osmo Treppen-Pflegebox ist ideal für die Reinigung und Auffrischung, sowie das Pflegen von Treppen aus Holz. Die Box enthält 0,25 Liter Wisch-Fix, 0,2 Liter Pflege-Öl, 2 Auftragstücher, ein Schleifpad und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihre Treppe.

TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

Ideal für den Schutz von Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz. Das Set enthält 0,5 Liter TopOil 3058, 0,5 Liter Spray Cleaner, einen Hand Padhalter, 2 Öl-Farben Auftrags-Vliese, ein Schleifvlies und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihre Holzoberfläche.

FUSSBODEN-REINIGUNGSSET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden. Enthält Basis Bodenplatte mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.

SPRAY-MOP

Bei diesem innovativen Reinigungssystem wird das Reinigungsmittel (Spray-Fix) über eine nachfüllbare Kartusche am Stiel direkt auf den Holzfußboden gesprüht. Mit waschbarem Aktivfaser-Feuchtmop.

EASY CLEAN

Für die schnelle Handreinigung und Pflege. Entfernt mühelos Öl und Wachs, sowie Bitumen, Teer, Tinte, Klebstoff. Kein Wasser zum Abspülen notwendig.

EASY PADS

Spezialtücher zum Reinigen und Pflegen von geölten und gewachsten Holzoberflächen. Auch geeignet zum gleichmäßigen Auftragen von Osmo Dekorwachs.

PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!

FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60, 80 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller ölbasierten Holzanstriche von Osmo.

ROLL- UND STREICHSET

Zur manuellen Verarbeitung von allen Osmo Anstrichen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (60 mm breit).

FUSSBODEN-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserwalze (250 mm breit), und Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.

ROLLEN-ABSTREIFER

Ideal für benutzte Farbrollen. Überschüssiges Anstrichmaterial kann einfach von der Rolle zurück in das Gebinde abgestriffen werden.

FUSSBODENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Dank ergonomischem Handgriff und Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachs. Erhältlich in 220 und 400 mm Breite.

SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120 – 200 cm.

ABBEIZER

Geruchsmilder, stark lösender und universell einsetzbarer Abbeizer für lösemittelbeständige Untergründe. Löst und entfernt Kunstharzlacke, 1K-Lacke, Dispersions- und Latexfarben, Ölfarben, Lasuren, Dispersionskleber, Kunststoffputze

PADHALTER MIT GELENK

Zum manuellen Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen oder intensivem Reinigen von Ecken und Kanten. Mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.

HAND PADHALTER

Mit Superpads ideal zum Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen. Mit dem Öl-Farben Auftrags-Vlies, ideal für den Auftrag aller Osmo Hartwachs-Öle und Öl-Farben.

ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET

Für die einfache und optimale Verarbeitung aller Osmo Öl-Farben auf glatten Untergründen. Das Set enthält einen Hand Padhalter, 2 Öl-Farben Auftrags-Vliese, Farbwanne 22 x 20 cm und 3 Wanneneinleger.

ABZIEHER MIT GUMMILIPPE

Erhältlich in 220m und 350mm Breite. Ideal für den zweifarbigen Auftrag (Duo-Ton-Technik)

FLOORXCENTER

Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflege und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.

TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGUNGSMASCHINE

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

WERZEUGE MIT SYSTEM.
EFFIZIENTER ARBEITEN DANK
QUICK-CONNECT.

WERDEN SIE KREATIV – MISCHTÖNE EINFACH SELBER HERSTELLEN!

LIEBLINGSFARBEN

Ihre Kreativität kennt keine Grenzen? Machen Sie unsere Anstriche zu Ihren Begleitern: Mit Osmo Dekorwachs holen Sie das Beste aus Holzflächen im Innenbereich heraus. Mischen Sie einfach Ihren Lieblingsfarbton. Egal, was Sie vorhaben – Osmo hat garantiert das richtige Rezept. Innerhalb einer Produktfamilie dürfen Sie nach Belieben mischen. Besonders gut gelingt das mit diesen drei Techniken:

ABMISCHEN

So zieht der sanfte skandinavische Stil bei Ihnen ein: Nehmen Sie Ihre Wunschfarbe und mischen sie mit einer hellen Farbe, zum Beispiel Weiß. Das Resultat sind sanfte, pastellige Töne für ein gemütliches Zuhause.

NEU MISCHEN

Sie haben eine Lieblingsfarbe, die es noch nicht als fertiges Produkt gibt? Kein Problem: Bei unseren Rezepten ist sie vielleicht dabei. Mischen Sie die Farben einfach nach Anleitung und tragen Sie diese dann auf die gewünschten Oberflächen auf. Wollen Sie etwas Neues ausprobieren? Gute Idee. Versuchen Sie es zuerst mit kleinen Mengen – bestellen Sie sich unsere Mustertütchen zum Ausprobieren unter www.osmo.de.

AUFMISCHEN

Sie wünschen sich für Ihre Holzmöbel oder -wände einen besonderen Effekt? Dann ist die Duo-Ton-Technik das Richtige: Streichen Sie die Farbe auf einer strukturierten Holzoberfläche und tragen Sie nach der Trocknung eine weitere Farbe auf. Den noch nassen zweiten Anstrich ziehen Sie dann mit dem Osmo Abzieher mit Gummilippe ab. An den erhabenen Stellen erscheint wieder die erste Farbe, die Neue setzt sich in den Vertiefungen ab. So kommt die Maserung der Holzoberfläche besonders gut zur Geltung.

ABMISCHEN

Farbrezept
3188/100g Schnee
3105/10g Gelb

Farbrezept
3188/100g Schnee
3125/5g Blau

Farbrezept
3188/100g Schnee
3104/10g Rot

Farbrezept
3188/100g Schnee
3131/5g Grün

Farbrezept
3111/100g Weiß
3138/10g Mahagoni

Farbrezept
3111/30g Weiß
3138/10g Mahagoni

Farbrezept
3111/10g Weiß
3138/10g Mahagoni

NEU MISCHEN

Farbrezept
3188/2 g Schnee
3131/62 g Grün
3105/37 g Gelb

Farbrezept
3188/87 g Schnee
3169/3 g Schwarz
3131/5 g Grün
3105/5 g Gelb

Farbrezept
3104/70 g Rot
3105/35 g Gelb

Farbrezept
3101/10 g Farblos
3123/10 g Goldahorn

Farbrezept
3101/10 g Farblos
3137/10 g Kirschbaum

Farbrezept
3101/10 g Farblos
3138/10 g Mahagoni

Farbrezept
3101/10 g Farblos
3164/10 g Eiche

GESTALTEN MIT DER NATÜRLICHEN STRUKTUR VON HOLZ

Das ist ein besonderer Effekt: Kombinieren Sie auf einer strukturierten Oberfläche zwei Farben. Je mehr Struktur das Holz hat, desto lebendiger wirkt die Oberfläche. Diese Duo-Ton-Technik verändert Möbel, Türen oder Holzwände ganz intensiv und setzt Akzente. Wenn Sie das Ungewöhnliche lieben, probieren Sie es aus. Sie werden Freude daran haben.

Farbe
3105 Gelb

+

Farbe
3125 Blau

=

Mischfarbe

Farbe
3105 Gelb

+

Farbe
3104 Rot

=

Mischfarbe

Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter
www.osmo.de/ideengeber/selber-machen/duo-ton/

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

© 2020 D 1.0 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor.